



NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE

PRESSION D'HUILE TROP BASSE

USURE DU MOTEUR CAUSÉE PAR L'ENCRASSEMENT

DU CIRCUIT DE LUBRIFICATION



| | |
|------------------------------------|--|
| POURQUOI ? | <ul style="list-style-type: none"> • Dissout la boue et maintient les dépôts en suspension dans le carter pour faciliter leur évacuation lors de la vidange • Nettoie l'intérieur des moteurs, des systèmes hydrauliques (poussoirs de soupapes), des boîtes de vitesses et des différentiels ainsi que des logements de segments • Préviend la contamination de l'huile neuve par des résidus d'huile usée, ce qui vous permet de profiter de ses qualités pour une lubrification optimale du moteur |
| POUR QUELS VEHICULES ? | <p>Pour tous les moteurs 4 temps essence, diesel, GPL, hybride, avec ou sans turbo.</p> <p>Additif 100 % soluble compatible avec les huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques, et sans danger pour les pots catalytiques.</p> |
| COMMENT L'UTILISER ? | <p>Bien agiter la canette avant l'emploi.</p> <p>Verser le contenu de la canette de 325 ml dans le réservoir d'huile avant de procéder à la vidange</p> <p>Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 10 à 20 mn</p> <p>Arrêter le moteur et vidanger immédiatement, en prenant soin de remplacer le filtre à huile</p> |
| COMBIEN EN VERSER ? | <p>Une canette traite un carter d'huile jusqu'à 6 litres.</p> <p>Attention à ne jamais dépasser le niveau maximum d'huile indiqué par la jauge.</p> |
| QUAND RENOUVELER L'ACTION ? | <p>Avant chaque vidange</p> |
| CONSEIL WYNN'S | <p>Respecter les périodicités de remplacement du filtre à huile, notamment à chaque vidange.</p> |

CARACTERISTIQUES

CONTENANCE : 325 ml
RÉFÉRENCE : WL51275



5 411693 512759



Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. Les multiples possibilités d'utilisation rendent impossible l'inscription exhaustive de tous les détails et nous déclinons dans ce cadre toutes responsabilités en résultant. L'édition d'une nouvelle fiche associée à de nouveaux développements techniques annule la présente.

Z.A. Europarc
2, avenue Léonard de Vinci
33608 Pessac Cedex
Tél. 05 57 26 29 00
Fax. 05 57 26 70 60
contact@wynns.fr
www.wynns.fr