



Gamme professionnelle

ALU 33



Pâte lubrifiante anti-grippante à base d'aluminium

Fiche Technique

Propriétés

- ✓ Montage des pièces mécaniques: goujons, bougies, mécanismes de freinage, ...
- ✓ Protection des buses de soudures.
- ✓ Tous montages et assemblages à chaud, protection anti-corrosion des parties mécaniques.
- ✓ Montage et assemblage d'équipements (grues, échafaudages, ...).

Caractéristiques

Inconnue

Mode d'emploi

- ✓ Agiter vivement l'aérosol.
- ✓ Utiliser l'aérosol verticalement à 20 cm de la pièce.
- ✓ Procéder par courtes pulvérisations.

Conditionnement

PN 43017 – 12 x 400 ml –

Wynn's France SAS – Z.A. EUROPARC – 2, avenue Léonard de Vinci - 33608 PESSAC CEDEX / FRANCE
Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60– E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.