



Gamme professionnelle
CHAIN LUBE

Lubrifiant pour chaîne fortement adhésif et hydrofuge à haut pouvoir de pénétration

Fiche Technique

Propriétés

- ✓ Possède un excellent pouvoir de graissage, d'adhésivité et de pénétration.
- ✓ Protège de la rouille et de la corrosion.
- ✓ Diminue la friction et l'usure.
- ✓ Diminue les dépôts et l'accumulation d'impuretés.
- ✓ Préviend le grippage des mécanismes.
- ✓ Résiste à la boue, à l'eau froide, chaude et saline.
- ✓ Ne conduit pas l'électricité.
- ✓ Préviend le cisaillement.

Applications

- Pour le traitement des mécanismes qui ne se laissent pas lubrifier facilement ou continuellement :
- Chaînes de motos, bicyclettes et tronçonneuses.
- Outillage d'atelier, de bricolage ou agricole, ...
- Mécanismes de leviers, serrures, charnières, fenêtres à glissières, portes.
- Câbles, vis sans fin, câbles sous gaine, pignons, convoyeurs à chaîne, articulations.

Mode d'emploi

- ✓ Eliminer d'abord toute trace de lubrifiant ou d'impuretés.
- ✓ Pulvériser uniquement sur les éléments à lubrifier.
- ✓ Laisser évaporer le solvant.

Caractéristiques

Aspect : Liquide bleu-vert
 Densité à 15° C : 0,898 kg/dm³
 Point éclair : 210°C
 Viscosité à 40° C : 180 mm²/s
 Viscosité à 100° C : 18 mm²/s
 Indice de viscosité : 110

Conditionnement

PN 66479 – 12 x 500 ml –

Wynn's France SAS – Z.A. EUROPARC – 2, avenue Léonard de Vinci - 33608 PESSAC CEDEX / FRANCE
 Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60 – E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.