



Gamme professionnelle

SUPREMIUM ESSENCE (do-it)

Une combinaison d'additifs développée pour améliorer l'essence d'une qualité normale à une qualité supérieure

Fiche Technique

Propriétés

- ✓ **Modificateur de la friction :**
 - Diminue la friction interne entre les pièces dans le système d'alimentation.
 - Evite les surconsommations de carburant.
- ✓ **Détergence :**
 - Nettoie et maintient propre les injecteurs, les soupapes et le système d'alimentation.
 - Maintient et rétablit la puissance et le rendement optimal du moteur.
 - Rétablit la forme des jets et améliore l'accélération.
 - Réduit les émissions de HC jusqu'à 40 % et les émissions de CO et NOx jusqu'à 30 % (combustion améliorée).
 - Facilite le démarrage à froid.
- ✓ **Inhibiteur de corrosion :**
 - Préviend la rouille et la corrosion dans le système d'alimentation (d'injection).
 - Préviend la formation de piqûres et l'usure des pièces du système d'alimentation.

Applications

- ✓ *Recommandé pour tous les véhicules à moteur essence. Sans danger pour les catalyseurs.*

Caractéristiques

Aspect : Liquide jaune
Densité à 15° C : 0,885 kg/dm³
Indice de réfraction à 20° C : 1,4735
Point d'éclair (en vase clos) : 68° C

Mode d'emploi

- ✓ Ajouter 0,1% à l'essence (SP95 ou 98) = 25ml de SUPREMIUM pou 25 litres de carburant. Compatible Sans Plomb 95E10.

Conditionnement

12 x 250 ml -22810

Wynn's France SAS – Z.A. EUROPARC – 2, avenue Léonard de Vinci - 33608 PESSAC CEDEX / FRANCE
Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60– E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.