



Gamme professionnelle

STOP CREVAISON

Aérosol à base de latex pour réparer et regonfler les pneus crevés sans démontage

Fiche Technique

Propriétés

- ✓ Évite le démontage et le changement de la roue.
- ✓ Répare les roues avec ou sans chambre à air.
- ✓ Répare et regonfle les roues instantanément.
- ✓ Peut être utilisé en préventif.

Applications

- Pour tous les véhicules, voitures, motos, caravanes, remorques légères,

Mode d'emploi

- ✓ Enlever si possible l'objet ayant provoqué la crevaison.
- ✓ Dégonfler le pneu et tourner la roue afin que la valve soit à mi-hauteur de la roue.
- ✓ Agiter fortement l'aérosol.
- ✓ Par temps froid, la réchauffer entre les mains ou la placer près des orifices de chauffage de la voiture.
- ✓ Visser le raccord de l'aérosol sur la valve de la roue, puis enlever la capsule de sécurité.
- ✓ Tenir la bombe en position verticale (tête en haut) en tirant sur la valve pour la dégager.
- ✓ Appuyer sur le bouton poussoir jusqu'à épuisement du produit et attendre que l'aérosol soit vide.
- ✓ Rouler immédiatement 10 à 15 km à allure modérée pour permettre au produit de se répartir uniformément dans le pneu.
- ✓ Faire vérifier la pression du pneu au plus vite.

⚠ Ne pas utiliser lorsque le pneu est déjanté ou la chambre à air déchirée.

⚠ Cette réparation est provisoire et impose une réparation définitive chez votre spécialiste.

Conditionnement

PN 43210 - 12x200 ml

Wynn's France SAS – Z.A. EUROPARC – 2, avenue Léonard de Vinci - 33608 PESSAC CEDEX / FRANCE
Tel: 05 57 26 29 00 - Fax: 05 57 26 70 60 – E-mail: contact@wynns.fr – Website: www.wynns.fr

Les données concernant les propriétés et applications des produits indiqués vous sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. A cause des possibilités multiples d'utilisation, il est impossible de mentionner tous les détails et nous déclinons toutes obligations ou responsabilités qui en résultent. Lorsqu'une nouvelle édition due au développement technique sort, les données précédentes ne seront plus valables.